

Splitteur distributeur BNC SD-HD-3G-SDI pour 1 entrée vers 4 sorties

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SPLIT-SDI-1-4



Splitteur distributeur BNC SD-HD-3G-SDI pour 1 entrée vers 4 sorties

Splitteur distributeur BNC SD-HD-3G-SDI pour 1 entrée vers 4 sorties

Ø Conception intelligente: Plug and play, détecte automatiquement le signal SDI

Ø Facile et simple à manipuler

Ø Attrayant et durable

Ø Forte résistance à la chaleur et à l'usure

Ø DC 5V

Ø Convertit 1 signal SDI en 4 signaux SDI

Spécifications:

1. Port d'entrée: 1 * SDI (HD-SDI/SD-SDI/3G-SDI)

2. Port de sortie: 4 * SDI(HD-SDI/SD-SDI/3G-SDI)

3. Verrouillage: LED verte, indicateur de sortie de signal SDI

- 4. PWR: Rouge, indicateur de puissance LED
- 5. Norme SDI: Compatible avec 3G-SDI,SMPTE 424M,HD-SDI SMPTE292M et SD-SDI SMPTE259-C
- 6. Taux de vitesse SDI: 270 ~ 2970 Mo/s
- 7. Alimentation: 5V 1A
- 8. Résolution d'entrée et de sortie prise en charge SDI: 480I60, 576I50, 720P50/60, 1080I50/60, 1080P24/25/30/50/60
- 9. Dimension: 135mm x 85mm x 22mm
- 10. Poids: 252g

Contenu d'emballage

1 X Séparateur SDI 1x4

1 X adaptateur secteur 5V (EU/US/UK/AU)

Packaging :		
Dimensions produit :	85mm X 152mm	Poids : 252g
<i>Données non contractuelles</i>		