

## Splitter DMX Eurolite Split 4 1 entrée vers 4 sorties 3 et 5 broches

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SPLIT4EU



Splitter DMX Eurolite Split 4 1 entrée vers 4 sorties 3 et 5 broches

Splitter DMX Eurolite Split 4 - 1 entrée vers 4 sorties 3 et 5 broches

Le Splitter DMX Eurolite Split 4 est conçu pour diffuser une entrée DMX vers 4 sorties, offrant une isolation galvanique entre les entrées et les sorties. Avec des connecteurs DMX sur XLR 3 et 5 broches, chaque sortie est équipée d'un driver indépendant et d'un témoin de validation du signal, garantissant une répartition fiable et efficace du signal DMX.

Caractéristiques Principales :

Isolation galvanique : Sépare les entrées et les sorties pour éviter les interférences.

Connectique DMX : XLR 3 et 5 broches pour une compatibilité étendue.

Drivers indépendants : Chaque sortie possède un pilote indépendant avec affichage de l'état.

Disjoncteur interne : Protection avec disjoncteur de 500 mA.

Résistance terminale commutable : Permet d'adapter la résistance de terminaison selon les besoins.

Spécifications Techniques :

Puissance totale de raccordement : 20 W



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne

Branchement électrique : Fixe, câble d'alimentation à prise contact de protection

Entrée DMX :

1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

1 x XLR (M) 5 broches version encastrée

Sortie DMX :

4 x XLR (F) 3 broches version encastrable, isolation galvanique avec pilote indépendant et affichage de l'état

4 x XLR (F) 5 broches version encastrée, isolation galvanique avec pilote indépendant et affichage de l'état

1 x XLR (F) 5 broches version encastrée Bypass

1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass

Éléments de commande : Pontage/commutateur de résistance de terminaison, Interrupteur d'alimentation

Points Forts :

Fiabilité : Grâce à l'isolation galvanique et aux drivers indépendants, ce splitter offre une répartition fiable et sans interférence du signal DMX.

Compatibilité : Les connecteurs XLR 3 et 5 broches permettent une utilisation flexible avec divers équipements DMX.

Protection : Disjoncteur interne et résistance terminale commutable pour une sécurité et une adaptabilité accrues.

Indicateurs d'état : Affichage de l'état sur chaque sortie pour une gestion simplifiée du signal.

Packaging :

Dimensions produit :	190mm X 325mm	Poids : 3Kg	EAN : 4026397573442
----------------------	---------------	-------------	---------------------

*Données non contractuelles*