

## Splitter HDMI 1 entrée vers 4 sorties 4K.

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SPLIT4XHDMI



Splitter HDMI 1 entrée vers 4 sorties 4K.

Splitter HDMI 1 entrée vers 4 sorties 4K - Divise 1x signal d'entrée HDMI sur 4x sorties HDMI?

Le splitter HDMI 1 entrée vers 4 sorties 4K est idéal pour dupliquer un signal d'entrée HDMI vers jusqu'à 4 sorties HDMI telles qu'un téléviseur, un moniteur ou un vidéoprojecteur. Il permet de refléter les signaux audio et vidéo sur les appareils connectés, idéal pour une projection simultanée dans différentes pièces. Avec une prise en charge de résolutions jusqu'à 4K @ 60 Hz, ce distributeur HDMI offre une qualité d'image exceptionnelle.

Caractéristiques Principales :

Signal d'entrée : 1x HDMI?

Sorties : 4x HDMI?

Résolutions supportées : Jusqu'à 4K @ 60 Hz (rétrocompatible)

Affichage LED : Indique les ports activés

Boîtier : Aluminium dissipant la chaleur

Connecteurs : Plaqués or

Connexion : Plug & Play, sans installation de pilotes

Alimentation : Livré avec un adaptateur secteur 5 V et un câble Micro-USB

Spécifications Techniques :

Connexion, type : Prise femelle standard HDMI? (type A)  
Raccordement Type : Entrée HDMI? (type A) x1, Sortie HDMI? (type A) x4  
Transmission du signal : Max. taux de transmission 18 Gbit/s  
Normes supportées : HDCP 2.2, HDCP 1.4  
Normes vidéo supportées : 4K Ultra HD 2160p (60 Hz), 4K Ultra HD 2160p (30 Hz), Full HD 1080p (60 Hz), Full HD 1080i (60 Hz), 3D  
Direction du signal : Unidirectionnel  
Résolution max. : 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)  
Normes audio supportées : Dolby Atmos, Dolby Digital HD (DTS HD), Dolby Digital TrueHD, Dolby Digital 5.1 (AC-3), Dolby 5.1, Dolby 7.1, LPCM, Stereo, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC)  
Version de Goobay : 2.0  
Couleur : Noir  
Marquages : CE, WEEE  
Température de fonctionnement : De 0 °C à 40 °C

Points Forts :

Reflète les signaux audio et vidéo sur plusieurs appareils pour des projections simultanées.  
Prise en charge de résolutions jusqu'à 4K @ 60 Hz, assurant une qualité d'image supérieure.  
Affichage LED intuitif pour indiquer les ports actifs.  
Boîtier en aluminium pour une meilleure dissipation de la chaleur.  
Connecteurs plaqués or pour une meilleure conductivité et durabilité.  
Installation facile grâce à la fonction Plug & Play.

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 500g	EAN : 4040849584831
<i>Données non contractuelles</i>		