


Stage 22 Highflex Sommer Cable - Câble Micro 2X0.22 mm² violet vendu au mètre



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	STAGE22-VI

Stage 22 Highflex Sommer Cable - Câble Micro 2X0.22 mm² violet vendu au mètre

Stage 22 Highflex Sommer Cable - Câble Micro 2X0.22 mm² violet vendu au mètre

Le câble micro Sommer Cable Stage 22 2X0.22 mm² est vendu à la coupe, ce qui en fait un produit personnalisé non repris ni échangé. Ce câble est idéal pour les applications de scène, d'enregistrement à domicile, les techniciens ELA et les locataires grâce à sa haute qualité de transmission et sa robustesse exceptionnelle.

Caractéristiques Principales :

- Vendu au mètre
- Diamètre extérieur de 6.4mm
- Gaine PVC ultra souple sans mémoire de forme
- Couleur : Violet
- 2 conducteurs + blindage
- Conducteur de 0.22mm²
- Compatible audio digital

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Construction : (2LI2Y0,22mm²)DY
Matériau de la gaine : PVC
Diamètre de la gaine : 6,40 mm (0.252 pouces)
Nombre de canaux audio : 1
Nombre de conducteurs internes : 2
Diamètre du conducteur interne : 0,53 mm (0.0209 pouces)
AWG (audio) : 24
Blindage : Blindage en spirale de cuivre avec brins individuels de 0.10 mm
Facteur de blindage : 99 %
Nombre de brins de cuivre (audio) : 28
Poids par mètre : 44 g
Charge incendie par mètre : 0,22 kWh
Température minimale : -20 °C
Température maximale : 70 °C
Capacité entre conducteurs par mètre : 68 pF
Impédance : 100 ?
Résistance d'isolation par km : 1 G?
Résistance du conducteur par km : 87 ?
Résistance du blindage par km : 30 ?

Points Forts :

Haute qualité de transmission grâce à l'utilisation de brins fins
Très robuste grâce à la gaine PVC épaisse et souple
Bon blindage grâce à un écran en cuivre dense
Grande flexibilité facilitant l'enroulement
Prix abordable

Applications : Idéal pour les applications de scène, l'enregistrement à domicile, les installations intérieures et extérieures mobiles.

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 4049371001908
<i>Données non contractuelles</i>		