

Enceinte Passive LD Systems STINGER 15 G3, 2 voies bass reflex, 15 pouces

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	STINGER15G3



Enceinte Passive LD Systems STINGER 15 G3, 2 voies bass reflex, 15 pouces

STINGER 15 G3 Enceinte de Sono 15" passive

Cette enceinte 2 voies ultra-professionnelle a été conçue et fabriquée pour assurer une fiabilité absolue dans le temps. Grâce à son coffret bass reflex multifonctions, l'enceinte convient aussi bien à une utilisation de type Full Range qu'en satellite ou en retour de scène, en configuration mobile ou en installation fixe. La Stinger® 15 G3 possède une puissance admissible en continu de 500 watts, et atteint un niveau maximal de pression sonore de 127 dB SPL. Son boomer de 15 pouces, développé spécifiquement, et son tweeter BMS assurent une restitution descendant bas dans le grave et des aigus frais et naturels. Le guide d'ondes du tweeter a été développé en tenant compte des effets de bord (BEM), avec une simulation numérique du rayonnement et de la propagation de l'énergie sonore. Il réduit les réflexions sur le sol et le plafond, évite les lobes secondaires et permet d'obtenir une dispersion contrôlée et homogène.

La Stinger® 15 G3 est conçue à toute épreuve. Son coffret bass reflex renforcé est fabriqué en contreplaqué de bouleau robuste, et sa finition Polyurea, extrêmement résistante, assure une stabilité et une longévité exceptionnelles. L'enceinte est équipée d'une grille frontale acier, d'un puits pour pied Dual-Tilt, de points d'accroche et de poignées ergonomiques. L'enceinte Stinger® 15 G3 constitue une solution de sonorisation professionnelle d'un prix attractif, et une vaste gamme d'accessoires permet son utilisation sur scène comme en installation fixe.



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type de produit: Enceinte de sonorisation

Type: Passif

Diamètre boomer/médium: 15", 381mm

Pavillon: à directivité constante (CD)

Diamètre tweeter: 1", 25,4mm

Angle de dispersion (H x V): 90° x 50°

Puissance (efficace): 500W

Puissance (crête): 1000W

Réponse en fréquence: 50 - 20000Hz

Niveau de pression sonore (pour 1 W à 1 m): 100dB

Niveau de pression sonore maximal: 127dB

Impédance: 8 Ohm(s)

Circuits de protection: Tweeter

Entrées haut-parleur: 1

Connecteurs d'entrée enceintes: Compatible Speakon

Sorties haut-parleur: 1

Connecteurs de sortie enceintes: Compatible Speakon

Matériau coffret: Contreplaqué 15 mm

Surface de la coffret: Polyurea

Finition coffret: Bass Reflex

Angle moniteur: 54°

Largeur: 480mm

Hauteur (mm): 737mm

Profondeur: 455mm

Poids: 26.4kg

Packaging :

Dimensions produit : 480mm X 455mm

Poids : 26Kg

EAN : 4049521206672

Données non contractuelles