PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Enceinte Passive LD Systems STINGER 15 G3, 2 voies bass reflex, 15 pouces

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	STINGER15G3

Enceinte Passive LD Systems STINGER 15 G3, 2 voies bass reflex, 15 pouces

STINGER 15 G3 Enceinte de Sono 15" passive

Cette enceinte 2 voies ultra-professionnelle a été conçue et fabriquée pour assurer une fiabilité absolue dans le temps. Grâce à son coffret bass reflex multifonctions, l?enceinte convient aussi bien à une utilisation de type Full Range qu?en satellite ou en retour de scène, en configuration mobile ou en installation fixe. La Stinger® 15 G3 possède une puissance admissible en continu de 500 watts, et atteint un niveau maximal de pression sonore de 127 dB SPL. Son boomer de 15 pouces, développé spécifiquement, et son tweeter BMS assurent une restitution descendant bas dans le grave et des aigus frais et naturels. Le guide d'ondes du tweeter a été développé en tenant compte des effets de bord (BEM), avec une simulation numérique du rayonnement et de la propagation de l?énergie sonore. Il réduit les réflexions sur le sol et le plafond, évite les lobes secondaires et permet d?obtenir une dispersion contrôlée et homogène.

La Stinger® 15 G3 est conçue à toute épreuve. Son coffret bass reflex renforcé est fabriqué en contreplaqué de bouleau robuste, et sa finition Polyurea, extrêmement résistante, assure une stabilité et une longévité exceptionnelles. L?enceinte est équipée d'une grille frontale acier, d?un puits pour pied Dual-Tilt, de points d?accroche et de poignées ergonomiques. L?enceinte Stinger® 15 G3 constitue une solution de sonorisation professionnelle d'un prix attractif, et une vaste gamme d?accessoires permet son utilisation sur scène comme en installation fixe.

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type de produit: Enceinte de sonorisation
Type: Passif
Diamètre boomer/médium: 15", 381mm
Pavillon: à directivité constante (CD)
Diamètre tweeter: 1", 25,4mm
Angle de dispersion (H x V): 90° x 50°°
Puissance (efficace): 500W
Puissance (crête): 1000W
Réponse en fréquence: 50 - 20000Hz
Niveau de pression sonore (pour 1 W à 1 m): 100dB
Niveau de pression sonore maximal: 127dB
Impédance: 8 Ohm(s)
Circuits de protection: Tweeter
Entrées haut-parleur: 1
Connecteurs d'entrée enceintes: Compatible Speakon
Sorties haut-parleur: 1
Connecteurs de sortie enceintes: Compatible Speakon
Matériau coffret: Contreplaqué 15 mm
Surface de la coffret: Polyurea
Finition coffret: Bass Reflex
Angle moniteur: 54°
Largeur: 480mm
Hauteur (mm): 737mm
Profondeur: 455mm
Poids: 26.4kg

Packaging :			
Dimensions produit :	480mm X 455mm	Poids : 26Kg	EAN : 4049521206672
			Données non contractuelles