

## Cameo SUPERFLY HP - Effet LED haute puissance, 5 LED RGBWA 10 watts

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SUPERFLY-HP



### Cameo SUPERFLY HP - Effet LED haute puissance, 5 LED RGBWA 10 watts

Le Cameo SUPERFLY HP assure un effet Derby impressionnant, grâce à ses 5 puissantes LEDs de 10 watts de longue durée de vie, de couleur rouge, verte, bleue, blanche et ambre et ses 24 lentilles de précision. Plus de 40 rayons lumineux, larges mais d'un contour précis traversent la salle, avec des couleurs vives et une intensité élevée. Grâce à un refroidissement par convection d'une grande efficacité, l'appareil fonctionne pratiquement sans bruit, et le dégagement de chaleur minimal autorise des durées d'allumage sans limite. Le SUPERFLY HP peut se piloter en DMX, sur 2 ou 5 canaux, et des fonctions telles que Rotation, Strobe et Dimmer autorisent des effets de lumière vivants et dynamiques. L'appareil est de surcroît équipé de programmes automatisés, et son microphone incorporé autorise un pilotage par la musique. Il fonctionne aussi bien en mode Master, Slave ou autonome. 4 touches utilisateur et un afficheur LED très lumineux assurent une utilisation confortable. Le solide boîtier métallique noir du SUPERFLY HP possède un support de montage universel réglable ainsi qu'un anneau de sécurité. Son entrée/sortie DMX sur connecteur XLR 3 points et son entrée/renvoi secteur sur embases IEC assurent une utilisation confortable en cascade de plusieurs appareils. Le Cameo SUPERFLY HP est économe en électricité et accepte toute tension secteur comprise entre 100 et 240 volts. Type de Produit : projecteur effet LED Type : DERBY Spectre de Couleurs : RGBWA Nombre de LEDs : 5 Type de LED : 10 W RGBWA Entrée DMX : connecteur XLR mâle 3 points Sortie DMX : connecteur XLR femelle 3 points Modes DMX : 5 canaux, 2 canaux Fonctions DMX : sélection de couleur, blocage de rotation, Dimmer, Rotation dans le sens horaire rapide et lente, Stroboscope rapide et lent, Rotation anti-horaire rapide et lente Modes de Fonctionnement Autonome : Auto, pilotage par le son Contrôles : Touches Mode, Valeur -, Valeur +, Enter Indicateurs : afficheur LED Alimentation : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz Consommation Électrique : 50 W Branchement Secteur : embases IEC mâle et femelle Matériau Boîtier : métal Couleur Boîtier : noir Refroidissement : par convection Largeur : 360 mm Hauteur : 225 mm



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :

Dimensions produit : 225mm X 360mm

Poids : 6Kg

EAN : 4049521176562

*Données non contractuelles*