


Gaine thermoretractable 2:1 jaune 6.4mm 1m20

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : THERMOJ6-1



Gaine thermoretractable 2:1 jaune 6.4mm 1m20

Gaine thermoretractable 2:1 jaune 6.4mm 1m20

Les gaines thermorétractables sont utilisées pour la connexion de câble électrique, l'isolation des points soudés de résistances et de condensateurs, le repérage et la protection de câbles électriques, la protection contre la corrosion de barres ou de tubes métalliques et la protection d'antennes. Les gaines thermorétractables font également fonction de connexions de câbles à fibre optique, de façon étanche et sans risque de corrosion.

Gaine thermorétractable sans halogène, flexible et feu retardant. Sans Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB et PBDE. Peut être utilisée dans quelconque espace limité pour lequel un environnement sans halogène et feu retardant est indispensable comme p.ex. le métro, les gratte-ciels, les transports en commun et les cargos. UL 600V, marquage-F.

Spécifications :

couleur: jaune

longueur: 1.2m

diamètre avant retrait: 6.4mm

température thermorétractable: 90°C

plage de température: 125°C

ratio de rétrécissement radial: >50%

rétrécissement longitudinal: 10.4 MPa

extensibilité maximale: >200 %



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

obsolescence au four à chaleur pulsée : $158.0 \pm 1.0^{\circ}\text{C}$, 168h
force de traction: $>7.3\text{MPa}$
post-obsolescence:
extensibilité max: $>100\%$
confort acoustique : $>1014\text{ Ohm.cm}$
résistance diélectrique: $>15\text{ KV/mm}$
combustibilité: VW-1
concentricité: $>65\%$

Packaging :		
Dimensions produit :	1200mm X Ø 6mm	EAN : 5410329451929
<i>Données non contractuelles</i>		