PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Emetteur et récepteur audio stéréo sans fil Chesley TOR-T et TOR-R

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	TORKIT

Emetteur et récepteur audio stéréo sans fil Chesley TOR-T et TOR-R

Le système TOR est un transmetteur audio sans fil sur la bande 2,4Ghz. Il permet de relier entre eux 2 éléments audio, comme une table de mixage et des enceintes amplifiées. La modulation numérique permet une qualité optimale de la transmission sur une portée de 30m en espace ouvert. Ce kit est le minimum pour fonctionner 1 émetteur et 1 récepteur. Il est possible d'ajouter des récepteurs additionnels. Caractéristiques de l'émetteur Tor T : Equipé d'une connectique complète, le signal stéréo est entré sur 2 prises XLR ou 2 Jacks 6.35mm. Sur la face avant un témoin d'état valide le fonctionnement, 1 bouton permet l'appairage avec le récepteur. Un commutateur permet le fonctionnement en mono ou stéréo. 2 témoins Peak indique la saturation du signal d'entrée (gauche ou droite). L'alimentation est incluse 9V 500mA L'antenne est inclinable et orientable. Caractéristiques : -Bande : 2.4GHz -Plusieurs récepteurs peuvent se connecter sur un seul émetteur -Modulation numérique : GFSK -Système de commutation de fréquence automatique pour éviter les interférences. -Fréquence porteuse : 2404 - 2476 MHz -Bande passante : 20 à 20Khz -Niveau : 18dBu -Signal sur bruit : > 80dB -Distorsion : >0,1% DHT -Latence : 20ms -Consommation : 100mA -Dimensions : 120 X 116 X47mm Caractéristiques du récepteur Tor R : La sortie du signal du récepteur est obtenue sur 2 prise Jack 6.35 symétriques Un bouton sur le dessus permet l?appairage avec l?émetteur. 2 aimants sur le dessous du boîtier permettent de le maintenir sur un autre appareil métallique ou une face avant de rack. Un anneau sur le cote est également prévu pour une fixation par vis. L'alimentation 9V 500mA est fournie. Caractéristiques : -Bande 2.4GHz -Plusieurs récepteurs peuvent se connecter sur un seul émetteur -Modulation numérique GFSK -Système de commutation de fréquence automatique pour éviter les interférences. -Fréquence porteuse 2404 - 2476 MHz -bande passante 20 à 20Khz -niveau 5dBu -Signal sur bruit > 80dB -Distorsion >0,1% DHT -Latence 20ms -Consomation 100mA -Dimensions 117 X 93 X34mm

Packaging :

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Dimensions produit :

Données non contractuelles