

TRIBAR 200 IR WH Cameo - Barre Led Blanche 12x3 W RGB**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : TRIBAR200

**TRIBAR 200 IR WH Cameo - Barre Led Blanche 12x3 W RGB**

Grâce à ses 12 LEDs tricolores d'une puissance de 3 W, son fonctionnement absolument silencieux grâce à un refroidissement par convection et ses 5 modes DMX, la Cameo TriBar 200 IR est équipée pour répondre à toutes sortes d'applications d'éclairage. Les LED se pilotent individuellement par groupes de quatre.

La barre RGB possède un angle de départ de 20° ; elle peut s'utiliser en mode autonome, Master ou Slave, et intègre 12 programmes automatisés ainsi qu'un microphone, pour pilotage par la musique. La Cameo TriBar 200 IR possède un afficheur lumineux et 4 touches Fonction plus une télécommande infrarouge, autorisant un fonctionnement manuel confortable.

Son boîtier métallique robuste est équipé d'équerres de montage universelles réglables ; il reçoit des embases DMX 3 points et des embases secteur IEC, pour branchement en cascade. La puissance électrique consommée est très faible : 50 W. La Cameo TriBar 200 IR est disponible en finition blanche ou noire.

Référence : CLTRIBAR200IR

Type de Produit : BARRE LED

Type : WASHER

Spectre de Couleurs : RGB

Nombre de LEDs : 12

Type de LED : tricolores, puissance 3 W

Angle de Départ : 20°



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Entrée DMX : Embase XLR mâle 3 points
Sortie DMX : Embase XLR femelle 3 points
Modes DMX : 2 canaux, 3 canaux 1, 3 canaux 2, 9 canaux, 12 canaux
Fonctions DMX : Master Dimmer, Macros de couleurs, 12 Programmes, pilotage par la musique, Stroboscope, 3 sections RGB
Modes de Fonctionnement Autonome : Macros de couleurs, 12 Programmes, pilotage par la musique, Stroboscope, mode Auto, mode Slave
Contrôles : Touches Mode, Enter, Up, Down
Indicateurs : Afficheur LED
Alimentation : 100 à 240 V / 50-60 Hz
Consommation électrique : 50 W
Branchement Secteur : embases IEC mâle et femelle
Matériau Boîtier : métal
Couleur Boîtier : blanc
Refroidissement : par convection
Éclairage Lumineux : 2340 lux à 1 m

Dimensions (sans support) :

Largeur: 1022 mm
Hauteur : 66 mm
Longueur : 65 mm

Packaging :			
Dimensions produit :	1022mm	Poids : 3Kg	EAN : 4049521185892
<i>Données non contractuelles</i>			