PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

TS410 Alto - Enceinte bi-amplifiée 1000w RMS avec processeur et bluetooth

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	TS410

TS410 Alto - Enceinte bi-amplifiée 1000w RMS avec processeur et bluetooth

TS410 Alto - Enceinte bi-amplifiée 1000w RMS avec processeur et bluetooth

Les nouvelles enceintes TS4 d'Alto Professional, héritières de la série TS3, offrent une puissance accrue jusqu'à 1250W RMS (pour les modèles TS412 et TS415) et intègrent un circuit DSP pour un son de haute qualité, ainsi qu'un module Bluetooth pour le streaming audio et le contrôle via l'application Alto App. Compactes et légères, elles sont conçues pour une utilisation facile par des groupes, salles de spectacle ou DJ. Disponibles en quatre modèles (TS408, TS410, TS412, TS415), elles proposent un mixage à 3 canaux et des réglages DSP personnalisables pour une performance sonore optimale. Les enceintes TS4 se distinguent par leur connectivité avancée et leur fiabilité, adaptées à diverses configurations (autoportant, en retour de scène, monté sur mât ou suspendu).

Caractéristiques Principales :

Puissance : 1000W RMS
Connectivité : Module Bluetooth pour streaming audio et appairage d'enceintes
Contrôle à distance : Application gratuite Alto App
DSP intégré : Trois modes « Speaker Use » et mode « Custom Via App »
Dimensions : 536 x 320 x 317 mm
Poids : 11,80 kg

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Spécifications Techniques :

Application : Façade, Retour de scène
Bluetooth : Oui
Catégorie : Sonorisation
Contrôles : Bouton appairage bluetooth, bouton Stereo Link, commutateur micro/ligne (1 par canal), gain d'entrée (1 par canal), sélecteur Speaker Use, sélecteur taille Sub, volume Bluetooth
Couleur : Noir
Diamètre Haut-parleur : 10"
Dispersion (H x V) : 90° x 60°
Entrées : 2 x combo XLR/jack
Fréquence de coupure : 2,0 kHz
Impédance par voie : 2 ohms (LF), 4 ohms (HF)
Largeur embase : 36 mm
Mixeur : Non
Nombre de voies : 2 voies
Pan coupé : Oui
Pression SPL Max / crête : 130 dB
Puissance : 1?000 W
Puissance RMS / crête : 2?000 W
Réponse en fréquence : 57 Hz - 20 kHz
SPL max : 127 dB
Sorties : XLR mix out
Structure enceinte : Moulage polymère
Transport : 1 poignée
Tweeter : 1"
Type : Enceinte active
Type de protection Enceinte : Limiteur de puissance, Fusible

Points Forts :

Puissance accrue avec une précision inégalée pour un son de haut niveau
Connectivité avancée grâce au module Bluetooth intégré
Contrôle à distance et ajustements précis via l'application Alto App
Trois nouveaux modes DSP « Speaker Use » pour optimiser le rendu acoustique
Compatibilité True Wireless Stereo pour une diffusion stéréo sans fil
Construction compacte et légère pour une fiabilité et une facilité d'utilisation optimales

Packaging :		
Dimensions produit :	Poids : 12Kg	EAN : 108163110124
		Données non contractuelles