

TS410 Alto - Enceinte bi-amplifiée 1000w RMS avec processeur et bluetooth



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	TS410

TS410 Alto - Enceinte bi-amplifiée 1000w RMS avec processeur et bluetooth

TS410 Alto - Enceinte bi-amplifiée 1000w RMS avec processeur et bluetooth

Les nouvelles enceintes TS4 d'Alto Professional, héritières de la série TS3, offrent une puissance accrue jusqu'à 1250W RMS (pour les modèles TS412 et TS415) et intègrent un circuit DSP pour un son de haute qualité, ainsi qu'un module Bluetooth pour le streaming audio et le contrôle via l'application Alto App. Compactes et légères, elles sont conçues pour une utilisation facile par des groupes, salles de spectacle ou DJ. Disponibles en quatre modèles (TS408, TS410, TS412, TS415), elles proposent un mixage à 3 canaux et des réglages DSP personnalisables pour une performance sonore optimale. Les enceintes TS4 se distinguent par leur connectivité avancée et leur fiabilité, adaptées à diverses configurations (autoportant, en retour de scène, monté sur mât ou suspendu).

Caractéristiques Principales :

Puissance : 1000W RMS

Connectivité : Module Bluetooth pour streaming audio et appairage d'enceintes

Contrôle à distance : Application gratuite Alto App

DSP intégré : Trois modes « Speaker Use » et mode « Custom Via App »

Dimensions : 536 x 320 x 317 mm

Poids : 11,80 kg

Application : Façade, Retour de scène

Bluetooth : Oui

Catégorie : Sonorisation

Contrôles : Bouton appairage bluetooth, bouton Stereo Link, commutateur micro/ligne (1 par canal), gain d'entrée (1 par canal), sélecteur Speaker Use, sélecteur taille Sub, volume Bluetooth

Couleur : Noir

Diamètre Haut-parleur : 10"

Dispersion (H x V) : 90° x 60°

Entrées : 2 x combo XLR/jack

Fréquence de coupure : 2,0 kHz

Impédance par voie : 2 ohms (LF), 4 ohms (HF)

Largeur embase : 36 mm

Mixeur : Non

Nombre de voies : 2 voies

Pan coupé : Oui

Pression SPL Max / crête : 130 dB

Puissance : 17000 W

Puissance RMS / crête : 27000 W

Réponse en fréquence : 57 Hz - 20 kHz

SPL max : 127 dB

Sorties : XLR mix out

Structure enceinte : Moulage polymère

Transport : 1 poignée

Tweeter : 1"

Type : Enceinte active

Type de protection Enceinte : Limiteur de puissance, Fusible

Points Forts :

Puissance accrue avec une précision inégalée pour un son de haut niveau

Connectivité avancée grâce au module Bluetooth intégré

Contrôle à distance et ajustements précis via l'application Alto App

Trois nouveaux modes DSP « Speaker Use » pour optimiser le rendu acoustique

Compatibilité True Wireless Stereo pour une diffusion stéréo sans fil

Construction compacte et légère pour une fiabilité et une facilité d'utilisation optimales

Packaging :

Dimensions produit :	Poids : 12Kg	EAN : 108163110124
----------------------	--------------	--------------------

Données non contractuelles