

Subwoofer actif 1400W RCF TTS18-AII



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	TTS18-AII

Subwoofer actif 1400W RCF TTS18-AII

Subwoofer actif 1400W RCF TTS18-AII

RCF TTS 18-A II est un module subwoofer compact et à haut rendement, idéal en combinaison avec les systèmes à deux voies TT+ . Le woofer RCF TTS 18-A II présente un aimant léger en néodyme, une bobine mobile intérieur-extérieur en cuivre, des araignées doubles en silicium, un cône traité résistant à l'eau, un ensemble magnétique avec compression de puissance minimale. La section amplificateur dispose d'un amplificateur classe D RMS SMPS 1400 watts avec toutes les fonctionnalités de réseau DSP et RDNet.

136 dB SPL Max

Gamme de fréquences 35-400 Hz

Woofer en néodyme 25,4 x 457,2 mm, bobine mobile 101,6 mm

Section d'entrée contrôlée par DSP avec pré-réglages sélectionnables (par ex. cardioïde)

Amplificateur Classe D RMS 1400W

Monitoring et contrôle à distance RDNeT

Positionnement horizontal et vertical avec support de pôle M20 sur le dessus et les côtés

Caisson en bouleau balte

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 8024530015343

Données non contractuelles