

Baie de brassage réseau 19 pouces 42U Largeur 800 profondeur 800 porte en verre



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	TX14288V

Baie de brassage réseau 19 pouces 42U Largeur 800 profondeur 800 porte en verre

Porte avant vitrée amovible, verre de sécurité fumé de 5 mm, poignée escamotable et serrure à clé,
Porte arrière pleine avec serrure ronde à clé.

Panneaux de sol et de toit ventilés sur les 3 côtés, plusieurs entrées de câbles prédécoupées.

Panneau de toit avec emplacement prévu pour l'utilisation optionnelle d'une unité de ventilation,

Panneaux latéraux amovibles, équipés de loquets de fixation et serrure ronde à clé.

4 Montants 19" verticaux ajustables, 2 avant + 2 arrière, couleur noire, marquage des U en blanc.

6 Montants horizontaux.

2 Goulottes de câblage verticales.

Accessoires inclus :

4 roulettes forte charge, dont 2 avec frein.

4 pieds de support,

kit de mise à la terre,

lot de visserie. (40 vis + écrou cage).

Tous les composants métalliques sont :

en acier laminé à froid SPCC,
d'une épaisseur de 1,2mm, hormis les montants horizontaux et verticaux qui ont respectivement une épaisseur de 1,5mm et 2.0mm
de couleur noire (RAL 9004), avec une finition peinture poudre satinée.

Cette baie :

Respecte les normes ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 part 1, IEC297-2, DIN41494 part 7, GB/T3047.2-92,
A un indice de Protection IP20.

Supporte une Charge maximale de 500kg sur roues et de 800 kg sur pieds.

Peut recevoir tout type d'équipement au format 19? (réseaux & télécoms, sécurité, son, image..)

Est livrée sur palette avec pattes de fixation, dans un emballage carton avec protection mousse des angles.

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles