PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Alto TX308 - Enceinte amplifiée HP 8 pouces et tweeter Bi amplifiée 175W RMS

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	TX308

Alto TX308 - Enceinte amplifiée HP 8 pouces et tweeter Bi amplifiée 175W RMS

Alto TX308 - Enceinte amplifiée HP 8 pouces et tweeter Bi amplifiée 175W RMS

L'Alto TX308 est une enceinte amplifiée idéale pour une variété d'applications, notamment en tant que façade ou retour de scène. Avec une puissance RMS de 175W et une conception bi-amplifiée, elle offre une performance sonore de haute qualité et une grande fiabilité. Sa légèreté et sa portabilité en font un choix parfait pour les professionnels de la sonorisation en déplacement.

Caractéristiques Principales :

Amplifié : Oui
Application : Façade, Retour de scène
Bluetooth : Non
Catégorie : Sonorisation
Connectique : Link XLR, XLR
Contrôles : Volume
Couleur : Noir
Custom RAL : Non
Diamètre Haut-parleur : 8"
Dimensions (mm) : 422 x 272 x 251
Dispersion (H x V) : 90° x 60°

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Entrées : XLR
Finition : Noire
Fréquence de coupure : 2,5 kHz
Largeur embase : 36 mm
Mixeur : Non
Nombre de voies : 2 voies
Pan coupé : Oui
Poids (kg) : 5,60 kg
Pression SPL Max / crête : 113 dB
Puissance : 350 W
Puissance RMS / crête : 350 W
Puissance RMS : 175 W
Puissance en crête : 350 W
Quantité : 1
Réponse en fréquence : 75 Hz - 20 kHz
SPL max : 113 dB
Sorties : Link XLR
Structure enceinte : Polypropylène
Transport : 1 poignée
Tweeter : 1", membrane en titane
Type : Enceinte active
Type de protection Enceinte : Limiteur de puissance
Type insert : Embase 36 mm standard

Spécifications Techniques :

Conception bi-amplifiée avec filtre actif de précision et égaliseur
Conception légère et portable pour un usage aussi bien en sonorisation qu?en retour
Insert pour mât d?enceinte standard
Limiteur analogique intégré et circuit de protection contre les surcharges
Conçu et réglé aux USA

Points Forts :

Puissance RMS de 175W pour une performance sonore élevée
Légèreté et portabilité, idéale pour les professionnels en déplacement
Conception bi-amplifiée pour une qualité sonore supérieure
Protection intégrée contre les surcharges pour une plus grande fiabilité
Convient à diverses applications : façade ou retour de scène

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 0816311011990
		Données non contractuelles