

TX312 Alto - Enceinte active bi-amplifié 12 pouces 350W 118 dB SPL



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	TX312

TX312 Alto - Enceinte active bi-amplifié 12 pouces 350W 118 dB SPL

TX312 Alto - Enceinte active bi-amplifié 12 pouces 350W 118 dB SPL

L'enceinte active bi-amplifiée TX312 Alto est idéale pour une utilisation en façade ou en retour de scène. Avec une puissance de 700W en crête et une pression SPL maximale de 118 dB, cette enceinte offre une performance sonore exceptionnelle. Sa conception robuste en polypropylène et ses nombreuses fonctionnalités en font un choix parfait pour les professionnels de la sonorisation.

Caractéristiques Principales :

Amplifié : Oui
Application : Façade, Retour de scène
Bluetooth : Non
Catégorie : Sonorisation
Connectique : Combo, Link XLR
Contrôles : Volume, interrupteur contour, interrupteur de masse
Couleur : Noir
Custom RAL : Non
Diamètre Haut-parleur : 12"



Spécifications Techniques :

Dimensions (mm) : 602 x 381 x 343
Dispersion (H x V) : 90° x 60°
Entrées : Combo XLR/jack
Finition : Noire
Fréquence de coupure : 2,5 kHz
Largeur embase : 36 mm
Mixeur : Non
Nombre de voies : 2 voies
Pan coupé : Oui
Poids (kg) : 13,30 kg
Pression SPL Max / crête : 118 dB
Puissance : 700 W
Puissance RMS / crête : 700 W
Puissance RMS : 350 W
Réponse en fréquence : 75 Hz - 20 kHz
SPL max : 118 dB
Sorties : Link XLR
Structure enceinte : Polypropylène
Transport : 2 poignées
Tweeter : 1", membrane en titane
Type : Enceinte active
Type de protection Enceinte : Limiteur de puissance
Type insert : Embase 36 mm standard

Points Forts :

Conception légère et portable pour un usage aussi bien en sonorisation qu'en retour
Insert pour mâle d'enceinte standard
Conception bi-amplifiée avec filtre actif de précision et égaliseur
Limiteur analogique intégré et

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 0816311012010
<i>Données non contractuelles</i>		