

Micro sans Fil LD systems U506HHD2 2x Micro main dynamique 655 - 679 MHz

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : U506HHD2



Micro sans Fil LD systems U506HHD2 2x Micro main dynamique 655 - 679 MHz

Système de Micro sans Fil avec 2 x Micro Main dynamique

Avec leur puissance d'émission sélectionnable jusqu'à 30 MW, les ensembles pour voix de la série U500® atteignent une portée de plus de 100 mètres en champ libre. Ceux-ci sont disponibles pour trois bandes de fréquences radio : de 584 à 608 MHz et de 655 à 679 MHz, dans lesquelles 12 systèmes peuvent fonctionner simultanément, et de 823 à 832 MHz + 863 à 865 MHz, dans laquelle six systèmes peuvent être utilisés en même temps. Les systèmes UHF sans fil True Diversity sont dotés d'une fonction de recherche automatique. Celle-ci repère et sélectionne la fréquence de transmission libre la plus adaptée et simplifie la configuration grâce à un seul bouton permettant de synchroniser facilement l'émetteur et le récepteur par infrarouge.

Les écrans OLED riches en contrastes offrent une vue d'ensemble optimale des fonctions, avec affichage du groupe, du canal, de la fréquence radio, de la puissance du signal et du niveau des piles. Il est également possible d'entrer individuellement des noms d'utilisateurs. Outre le circuit de squelch, un signal pilote inaudible provenant de l'émetteur assure un fonctionnement sans perturbations. Il permet d'éviter les interférences et de couper le récepteur lorsqu'un signal radio est réceptionné sans ce son. Grâce à des composants haut de gamme, l'efficacité technologique de la série U500® vise une transmission précise, sans distorsion, latence ou altération. La faible consommation électrique garantit une autonomie d'émission allant jusqu'à 10 heures avec deux piles AA.

Type de produit : Systèmes de micro sans fil
Type : Micros à main
Gamme de fréquences HF : 655 - 679 MHz
Poids : 5,8 kg

LDU506R2 - LD Systems U506 R 2 Double Récepteur

Type de produit : Accessoires pour systèmes de micro sans fil
Type : True Diversity
Type de modulation : FM
Canaux : 2 x 160
Groupes : 2 x 10
Entrées antenne : 2
Connecteur antenne : Fixation par pince
Réponse en fréquence : 60 - 16.000 Hz
Réduction du bruit : squelch
Rapport signal/bruit : > 105 dB
Réglages : Volume casque
Sortie audio symétrique : 2 x XLR
Indicateurs : 2 x niveau HF A/B
Sortie audio Mix symétrique : XLR
Tension secteur : 13,5 V continu
Sortie audio Mix asymétrique : Jack 6,35 mm
Niveau de sortie maximal : symétrique - 8 dBu
Sortie casque : 1
Connecteur sortie casque : Jack 6,35 mm stéréo
Poids : 2,05 kg
Autres propriétés : Synchronisation des fréquences HF par infrarouge
Largeur : 483 mm
Hauteur (mm) : 45 mm
Profondeur : 190 mm
Accessoires (inclus) : pile(s)

LDU506MD - LD Systems U506 MD Micro Main dynamique

Type : Micros
Canaux : 96 (8 groupes de 12 canaux)
Type de microphone : Dynamique
Directivité : Cardioïde
Réponse en fréquence : 60 - 16.000 Hz
Puissance de sortie HF : variable (2mW, 10mW, 30mW)
Réglages : Set
Indicateurs : afficheur OLED



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Tension secteur : 2 piles 1,5 Volt LR06 (AA)
Autonomie : > 10 heures (avec piles alcalines)
Longueur (mm) : 252 mm
Diamètre : 52 mm
Poids : 0,25 kg
Autres propriétés : Squelch réglable géré par signal pilote

Packaging :			
Dimensions produit :	483mm X 252mm	Poids : 6Kg	EAN : 4049521210938
<i>Données non contractuelles</i>			