

Récepteur HF double LD systems U506 R 2

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	U506R2



Récepteur HF double LD systems U506 R 2

Points forts :

- Compatible avec les emetteurs LD Systems de la série U506
- Kit de rackage fournis
- ystème pour déporter les antennes à l'avant
- sorties individuelles et sortie Mix
- Sortie casque
- gain individuel réglable en facade

Caractéristiques :

- Type True Diversity
- Type de modulation FM
- Transmission frequency range 655 - 679 MHz
- Canaux 2 x 160
- Groupes 2 x 10



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Entrées antenne 2
Connecteur antenne BNC
Réponse en fréquence 60 - 16.000 Hz
Réduction du bruit squelch
Rapport signal/bruit > 105 dB
Sortie audio symétrique 2 x XLR
Sortie audio Mix symétrique XLR
Sortie audio Mix asymétrique Jack 6,35 mm
Niveau de sortie maximal symétrique - 8 dBu
Sortie casque 1
Connecteur sortie casque Jack 6,35 mm stéréo
Réglages Volume casque
Indicateurs 2 écrans LCD multifonctions , 2 indicateurs de niveau audio , 2 x niveau HF A/B
Tension secteur 1000 mA , 13,5 V continus
Largeur 483 mm
Hauteur (mm) 45 mm
Profondeur 190 mm
Poids 2,05 kg
Accessoires (inclus) 2 x antenne , Bloc secteur , pile(s)
Autres propriétés Fonction de recherche de canal , Synchronisation des fréquences HF par infrarouge

Packaging :

Dimensions produit :	483mm	Poids : 2Kg	EAN : 4049521211010
----------------------	-------	-------------	---------------------

Données non contractuelles