

## ULXD4QE K51 Shure - Récepteur Quad dante bande K51

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	ULXD4QE-K51



### ULXD4QE K51 Shure - Récepteur Quad dante bande K51

Dotée d'une technologie de transmission sans fil numérique très robuste, la gamme ULX-D Shure offre des performances audio et HF exceptionnelles ainsi qu'un ensemble de fonctionnalités innovantes. Les systèmes ULX-D sont proposés avec récepteurs simple, double ou quad. La gamme se voit aussi dotée d'un émetteur micro de surface avec directivité omnidirectionnelle ou cardioïde, et d'un émetteur socle de table compatible avec les cols de cygne modulaires Microflex.

La gamme de système sans fil numérique ULX-D se destine aux prestations et aux installations fixes les plus exigeantes.

#### Les points forts du système ULX-D

##### Audio numérique

Le traitement audio numérique en 24 bits / 48 kHz assure, grâce à une réponse en fréquences de 20 Hz à 20 kHz et une dynamique supérieure à 120 dB, une reproduction incroyablement fidèle et précise des sources sonores.

##### Performance HF

La stabilité du signal HF et l'exceptionnelle efficacité spectrale de la gamme ULX-D permettent d'utiliser jusqu'à 560



fréquences compatibles sur une bande de fréquences en mode Haute Densité. 05 82 950 710

## Cryptage du signal

Le cryptage du signal sur 256 bits garantit la protection de la vie privée ? pour toutes les installations où la confidentialité est essentielle.

## Contrôle en réseau

La mise en réseau Ethernet de plusieurs récepteurs permet l'utilisation du logiciel Wireless Workbench 6, d'assurer la coordination des fréquences via le Manageur de spectre Axient, de contrôler les systèmes avec un automate externe, et de bénéficier du réseau audio numérique Dante? (sauf récepteur simple). Possibilité de surveillance et de contrôle à distance à partir d'un appareil iOS ou Android avec l'application ShurePlus? Channel.

## Energie

Les émetteurs ULX-D peuvent être alimentés soit par deux piles LR6, soit par un accu rechargeable Ion-Lithium SB900 Shure permettant l'affichage du temps restant en heures et minutes avec une précision de +/-15 minutes.

La série ULX-D est disponible en VHF et UHF dans les bandes de fréquences V51 (174-216 MHz), G51 (470-534 MHz), H51 (534-598MHz) et K51 (606-670 MHz).

Récepteur numérique Dante à quatre canaux en boîtier métal au format 1U / 19",

doté d'une alimentation interne. Il est muni d'un afficheur LCD rétro

éclairé commun aux deux canaux.

Il est livré avec le kit de report des antennes en façade et deux antennes ½ onde.

Packaging :	
Dimensions produit :	EAN : 0042406214926
<i>Données non contractuelles</i>	