

VBAR-100RGBL Contest - barre led architecturale IP66 100W 24 leds couleur RGBL 12°**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf :	VBAR-100RGBL
Alimentation :	Secteur Français



VBAR-100RGBL Contest - barre led architecturale IP66 100W 24 leds couleur RGBL 12°

VBAR-100RGBL Contest - Barre Led Architecturale IP66 100W 24 LEDs Couleur RGBL 12°

La VBAR-100RGBL est une barre LED architecturale puissante et polyvalente, idéale pour des installations en extérieur grâce à son indice de protection IP66. Équipée de 24 LEDs RGBL de 4 W, elle offre une large palette de couleurs et un contrôle précis via DMX ou RDM, ce qui en fait un choix optimal pour les concepteurs d'éclairage recherchant performance et robustesse.

Caractéristiques Principales :

LED : 24 LEDs de 4 W 4-en-1 (Rouge, Vert, Bleu, Lime)

Lentilles : Symétriques avec une ouverture de 12°, réparties en 4 zones

Luminosité : 3620 lm, 1580 lux à 5 m

Consommation : 102 W

Dimensions : 997 x 117 x 53 mm

Poids : 5,7 kg

Connectivité : Câbles hybrides DMX/Power avec connecteurs IP67 (IN/OUT)

Spécifications Techniques :

Contrôle : Boîtier externe VRDM-Control pour paramétrage RDM
Compatibilité : Compatible avec les consoles RDM sur certains paramètres
Protocole DMX : 2 à 20 canaux selon le mode sélectionné
Alimentation : 110-240 V, 50-60 Hz
Taux de rafraîchissement : Sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz
Refroidissement : Par convection
Finition : Aluminium avec peinture époxy gris blanc RAL 9002
Degré de protection : IP66 ? Résistant à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions
Résistance aux chocs : IK07 ? Protégé contre les chocs mécaniques (2 joules)
Valve de dépressurisation : À membrane étanche

Points Forts :

Robustesse pour une utilisation extérieure grâce à son indice de protection IP66 et sa résistance aux chocs IK07
Éclairage précis et homogène avec ses lentilles symétriques de 12° et ses 4 zones de LEDs
Gestion avancée de l'éclairage avec compatibilité RDM et un protocole DMX allant jusqu'à 20 canaux
Construction durable en aluminium avec finition époxy pour une longue durée de vie
Système de refroidissement efficace par convection, sans besoin de ventilateur

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 3662009024813

Données non contractuelles