

## Table de mixage LD Systems VIBZ 6 D 6 voies avec effets

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	VIBZ6D



Table de mixage LD Systems VIBZ 6 D 6 voies avec effets

Table de mixage 6 voies avec effets

La VIBZ 6 est une table de mixage 6 canaux compacte, parfaitement adaptée aux besoins des artistes solo ou en duo, des petits groupes, du home studio et des installations. Elle offre 2 entrées Micro symétriques équipées de préamplis de haute qualité, une alimentation fantôme et des égaliseurs 3 bandes avec +/- 15 dB de gain, 2 entrées ligne stéréo avec correcteur grave/aigu compatibles mono et un départ effet.

La section Master de la VIBZ 6 possède des sorties Monitor de niveau réglable, une sortie casque et un multieffet numérique à 16 presets, avec commutation au pied. La console possède de plus une entrée/sortie pour enregistreur/lecteur ; elle est très facile à utiliser et possède un son d'&#39;une grande chaleur et très détaillé. L'&#39;alimentation externe se visse facilement sur la console.

Sont disponibles en option un sélecteur au pied (Footswitch) pour la section effets et un adaptateur pour montage de la VIBZ 6 sur un pied de micro.

Type de produit: Consoles de mixage

Type: Live

Canaux: 6

Voies mono :



Voies d'entrée mono Micro/Ligne: 2

Connecteurs d'entrée mono Micro: Jack 6,35 mm stéréo, XLR

Valeurs de gain entrée micro mono: 0 - 50dB

Correcteur médium voie mono: +/- 15 dB @ 12000 Hz

Correcteur graves voie mono: +/- 15 dB @ 80 Hz

Contrôles voies d'entrée mono Micro/Ligne: Pan (panoramique), Volume de voie, Sélecteur AUX (DFX) Post, Gain, Égaliseur 3 bandes (High, Mid, Low)

Alimentation fantôme: Tension continue 48 Volts commutable

Voies stéréo :

Voies d'entrée ligne stéréo: 2

Connecteurs d'entrée ligne stéréo: Jack 6,35 mm mono

Type d'entrée ligne stéréo: asymétrique

Correcteur aigus voie stéréo: +/- 15 dB @ 12000 Hz

Correcteur graves voie stéréo: +/- 15 dB @ 80 Hz

Contrôles voies d'entrée stéréo Ligne: Sélecteur AUX (DFX) Post, Volume de voie, Égaliseur 2 bandes (grave/aigu), Balance

Section généraux :

Bus départs AUX/Effet: 1 jack stéréo 6,35 mm asymétrique

Entrée retour AUX stéréo: 1 x Stéréo, 2 jacks stéréo 6,35 mm

Sortie Stereo Tape: 1 x Stéréo, 2 x RCA (Cinch)

Entrée Stereo Tape: 1 x Stéréo, 2 x RCA (Cinch)

Sorties stéréo généraux asymétriques: 1 Jack 6,35 mm stéréo

Sorties stéréo Control Room: 1 jack stéréo 6,35 mm asymétrique

Sortie casque: 1 Jack 6,35 mm stéréo

Processeur d'effets numérique: résolution A/N et N/A 24 bits

Nombre de Presets: 16

Connecteurs pour footswitch DFX Mute: Jack 6,35 mm stéréo

Indicateurs: Alimentation fantôme, Power, Indicateur de niveau 4 segments, DFX Peak / Mute, Écrêtage voie

Tension secteur: 18V AC / 1A External PSU

Largeur: 209mm

Hauteur (mm): 68mm

Profondeur: 260mm

Poids: 1.45kg

Packaging :

Dimensions produit : 209mm X 260mm

Poids : 1Kg

EAN : 4049521195174

*Données non contractuelles*