

VideoMic Rycote Rode - Microphone pour captation son pour caméra

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	VIDEOMIC-RYCOTE



VideoMic Rycote Rode - Microphone pour captation son pour caméra

Microphone Rode VideoMic Rycote pour captation son pour caméra

Pour utilisation sur téléphone tablette ou PC avec 1 seule prise jack utiliser l'adaptateur ADAPT-CIP2

Caractéristiques :

Directivité : Super-Cardioïde

Gamme de fréquences : 40 Hz ~ 20 000 Hz (HPF sélectionnable à 80 Hz)

Sensibilité : -38 dB \pm 2 dB pour 1 V / Pa à 1 kHz

Impédance nominale : 200 Ω A

Alimentation fantôme bruit équivalent 20dBA SPL

Sortie maximale : + 6,9 dBu

Plage dynamique : 114dB

SPL maximum : 134 dB (@ 1 kHz, 1% THD dans 1 k Ω charge)

Signal / bruit 74 dB SPL

Alimentation : Pile alcaline 9V

Dimensions 255 mm L x 90 mm H x 100 mm P

Connexion de sortie : mini-jack 3,5 mm

Poids net 171g

PROZIC^{COM}



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 698813002900

Données non contractuelles