

VIZIPIX Z19 ADJ - Lyre Wash 19 X 30W RGLB avec effet aura et ring lumineux**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

| | |
|----------------|------------------|
| Réf : | VIZIPIX-Z19 |
| Alimentation : | Secteur Français |



VIZIPIX Z19 ADJ - Lyre Wash 19 X 30W RGLB avec effet aura et ring lumineux

VIZIPIX Z19 ADJ - Lyre Wash 19 X 30W RGLB avec effet aura et ring lumineux

Le Vizi Pix Z19 est un projecteur lyre wash haute performance conçu pour offrir des effets lumineux vibrants et des visuels captivants pour les scènes professionnelles et les événements live.

Équipé de 19 LEDs RGLB de 30W, il propose un mixage de couleurs avancé Virtual CMY, un zoom motorisé et un dimmer électronique fluide, permettant de créer aussi bien des faisceaux précis que des éclairages larges. Son design dynamique est renforcé par 30 LEDs RGB d'arrière-plan et un anneau lumineux de 40 LEDs RGB, entièrement pixel-mappables pour des effets complexes et spectaculaires.

Avec des options de contrôle avancées (DMX, Artnet, sACN, RDM et le système sans fil Aria X2), des courbes de dimmer ajustables et un contrôle de température de couleur (2 700K - 10 000K), il s'adapte à une grande variété d'environnements, de la scène aux studios de télévision.

Caractéristiques Principales :

Source lumineuse : 19 LEDs RGLB de 30W, 30 LEDs RGB de 0,5W en arrière-plan, 40 LEDs RGB de 0,5W en anneau.

Contrôle avancé : DMX-512, RDM, Artnet, sACN et système sans fil Aria X2.

Zoom motorisé : 7° à 42° pour une grande flexibilité d'éclairage.



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Éclairage dynamique : LEDs avant et arrière entièrement pixel-mappables.
Température de couleur réglable : 2 700K - 10 000K avec préréglages.
Effets intégrés : Programmes de pixels, macros couleurs et effets de stroboscope.
Refroidissement : Système de ventilation efficace pour un fonctionnement stable.

Spécifications Techniques :

LEDs avant : 19x 30W RGBL (durée de vie 30 000h, CRI 86, 15 000 Lux @ 5m).
LEDs arrière : 30x 0,5W RGB (durée de vie 50 000h).
LEDs anneau : 40x 0,5W RGB (durée de vie 50 000h).
Pan/Tilt : Pan 630° ou 540°, Tilt 270°, verrouillage intégré.
Alimentation : AC100-230V, 50/60Hz, consommation max 690W.
Connexions : Seetronic IP65 (alimentation), DMX 5 broches IP20, 2 ports RJ45.
Modes DMX : 28 / 37 / M1 52 / M2 52 / 119 / 127 & 197 canaux.
Dimensions : 304x230x407,9 mm.
Poids : 5,4 kg.

Points Forts :

Effets lumineux avancés avec contrôle pixel par pixel.
Grande flexibilité d'installation grâce aux connexions robustes.
Plage de zoom étendue pour une adaptation à différents espaces.
Idéal pour les événements live, concerts et plateaux TV.

Inclus :

2 supports Omega de 180 mm.
1 câble d'alimentation IP65 de 2 mètres.

Certifications :

IP20 - Conçu pour une utilisation en intérieur.

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Packaging : | |
| Dimensions produit : | EAN : 810087374075 |
| <i>Données non contractuelles</i> | |