

VPAR-40RGBL Contest - Projecteur led IP66 40W RGBL



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	VPAR-40RGBL
Alimentation :	Secteur Français
Luminosité :	749 lm

VPAR-40RGBL Contest - Projecteur led IP66 40W RGBL

VPAR-40RGBL Contest - Projecteur LED RGBL 40W IP66

Le projecteur VPAR-40RGBL de Contest est une solution d'éclairage professionnelle conçue pour les environnements exigeants en extérieur comme en intérieur. Grâce à sa LED 4-en-1 RGBL (Rouge, Vert, Bleu, Lime), ce projecteur délivre une lumière puissante et précise, idéale pour les installations scéniques, architecturales ou événementielles. Sa construction robuste certifiée IP66 et son fonctionnement silencieux en font un choix fiable et durable pour une utilisation en toutes conditions.

Puissance : 40 W avec une LED RGBL haute performance

Capacité lumineuse : Jusqu'à 749 lm sans filtre (10°), filtres fournis pour 12° et 26°

Fonctionnalités spéciales : Modes DMX (2 à 8 canaux), Master/Slave, macros personnalisables, support RDM via boîtier externe

Connectivité : Entrées/sorties DMX et alimentation via connecteurs hybrides IP67

Spécifications Techniques

Dimensions : 145 x 117 x 144 mm

Poids : 2 kg



Matériaux : Fonte d'aluminium avec finition époxy gris blanc RAL 9002

Consommation électrique : 50 W

Ouverture des lentilles : 10° (filtres fournis pour 12° et 26°)

Fréquence de rafraîchissement : Sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz

Protection : IP66 (eau et poussière), IK06 (résistance aux chocs)

Refroidissement : Par convection (sans ventilateur)

Contrôle RDM : Compatible via boîtier externe VRDM-Control

Alimentation : 110?240 V, 50?60 Hz

PROZIC

113 Ancienne route Imperiale

31120 Portet-sur-Garonne

05 82 950 710

Points Forts

Performance lumineuse optimisée : Grâce à la LED RGBL unique, le projecteur offre un rendu colorimétrique plus riche incluant une touche de Lime pour une meilleure clarté.

Polyvalence d'utilisation : Modes autonomes (Standalone, Master/Slave) ou pilotage DMX avancé (jusqu'à 8 canaux) pour s'adapter à tout type d'installation.

Construction durable : Boîtier IP66 et IK06 idéal pour les installations extérieures, même dans des environnements difficiles.

Installation facilitée : Livré avec cordon VC-Start, bouchons de protection IP et coupe-flux inclus pour une mise en place immédiate.

Fonctionnement silencieux : Refroidissement passif sans ventilateur, idéal pour les environnements sensibles au bruit.

Packaging :

Dimensions produit :	EAN : 3662009028293
<i>Données non contractuelles</i>	