

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

WA-4X3 Audiophony - Amplificateur 4 canaux 4x300W sous 4 ohms

	CARACTERISTIQUES GENERALES:
Réf:	WA-4X3



WA-4X3 Audiophony - Amplificateur 4 canaux 4x300W sous 4 ohms

WA-4X3 Audiophony - Amplificateur 4 canaux 4x300W sous 4 ohms

Conçu pour répondre aux exigences des installations modernes, le WA-4X3 Audiophony est un amplificateur 4 canaux qui allie puissance, flexibilité et performance. Que ce soit pour une diffusion quadriphonique, une configuration triphonique ou une simple stéréo à plusieurs zones, cet ampli se prête à toutes les situations. Compact mais redoutablement efficace, il convient aussi bien aux installations fixes qu?à la sonorisation mobile, offrant une véritable polyvalence sans compromis.

Caractéristiques Principales :

Puissance de sortie : 4 x 300 W RMS sous 4 ? / 4 x 200 W RMS sous 8 ?

Fonction bridgé: 2 x 600 W RMS sous 8?

Configurations multiples : quadriphonie, triphonie, 4 zones, stéréo étendue

Sensibilité élevée : 0,775 mV pour puissance max sous 8 ?

Ventilation optimisée : refroidissement par ventilation forcée proportionnelle

Spécifications Techniques :



Réponse en fréquences : 20 Hz ? 25 kHz (+0 dB, -0,5 dB)

Réponse en phase : 20 Hz ? 20 kHz (+10°, -20°) Rapport signal/bruit : > 100 dB (pondération A)

Distorsion harmonique totale (THD): 0,1 % sur 20 Hz? 20 kHz Facteur d?amortissement: > 200 sous 8? (20 Hz à 400 Hz) Impédance d?entrée: 20 k? (symétrique), 10 k? (asymétrique) Impédance de sortie: 4 et 8? (mode normal), 8? (bridgé)

Alimentation: 220 ? 240 V; 50 ? 60 Hz Consommation: 8 A max, < 90 W au repos

Dimensions: 483 x 375 x 89 mm

Poids: 16 kg

Points Forts:

Polyvalence exceptionnelle : idéal pour des configurations multi-zones ou immersives

Puissance maîtrisée : capable de délivrer une haute performance sonore dans divers contextes

Format compact : s?intègre facilement dans un rack ou une installation mobile Refroidissement intelligent : assure stabilité et durabilité même en usage intensif

Grande fidélité sonore : grâce à une réponse en fréquence étendue et un faible taux de distorsion

Packaging :		
Dimensions produit :	EAN: 3662009002088	
	Données non contractuelles	

PROZIC

05 82 950 710

113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne