

Lyre Panel matrix Briteq Wizard5X5 25 leds 15W RGBW rotation pan et tilt infinie dmx



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	WIZARD5X5
Alimentation :	Secteur Français

Lyre Panel matrix Briteq Wizard5X5 25 leds 15W RGBW rotation pan et tilt infinie dmx et artnet

Toute la puissance et les fonctions de notre BEAM MATRIX5x5-RGBW sont maintenant aussi disponibles dans ce projecteur compact "panneau mobile" !

Mouvements PAN/TILT à ROTATION INFINIE et haute vitesse avec une résolution de 16 bits et un repositionnement automatique X/Y pour une programmation de show incroyablement dynamique. (Fonction normale d'inclinaison à 270° et de panoramique à 540°/630° également disponible)

Ce projecteur est équipé de 25 lentilles très étroites et extrêmement efficaces de 4,5°, combinées avec des LED RGBW fiables et puissantes de 15 W.

Il en résulte un projecteur 5x5 à effet matrice et à faisceau étroit incroyablement puissant qui peut transformer les plus grands concerts et émissions télévisées en un spectacle époustouflant ! Les ingénieurs lumière seront émerveillés par les possibilités infinies et la facilité d'utilisation pour créer des jeux de lumière extraordinaires !

Il est possible d'utiliser le mode intégral 116CH pour une totale flexibilité ou d'utiliser la riche bibliothèque interne d'effets RVB et blanc (contenant des lettres, des chiffres, des chenillards) de sorte que vous n'aurez besoin que du mode 18CH pour créer des shows professionnels à l'aide d'un petit contrôleur et de quelques canaux.

Equippé d'une entrée/sortie Ethernet (support Art-Net) !

Connexions d'entrée/sortie Ethernet RJ45, équipées d'une fonction de dérivation (bypass) automatique pour une fiabilité accrue.

N?ud Art-Net interne : Un univers DMX de « conversion Art-Net vers DMX » est disponible sur la sortie DMX.

Divers modes de canaux DMX pour différentes applications : 12ch, 18ch, 110ch et 116ch

Excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en changement perpétuel.

Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal, ...



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

LED à fréquence de rafraîchissement très élevée de 1200 Hz permettant d'obtenir le meilleur rendu dans les studios TV.

Fonctionnement silencieux grâce au système de refroidissement à « faible courant d'air ».

Les shows internes peuvent être employés en mode autonome ou sélectionnés par DMX : couleurs statiques, fondu de couleurs, divers chenillards statiques, divers chenillards à commande sonore.

L'écran LCD à matrice assure une navigation facile à travers les différents menus de configurations

Comportement des leds au choix : lampe halogène (lente) ou led (rapide)

Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S

En cas d'échec DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.

Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.

Balance des blancs individuelle pour chaque pixel afin d'accorder parfaitement avec les couleurs de plusieurs projecteurs.

Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés.

Entrées/sorties Neutrik PowerCon: chaînage facile de plusieurs unités.

Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches.

Équipé de supports Omega pour une installation rapide

Haute efficacité et faible consommation d'énergie !

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 5420025644174
Données non contractuelles		