PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

amplificateur 2x750w 4ohms Crown xli 2500

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	XLI2500

amplificateur 2x750w 4ohms Crown xli 2500

Amplificateur 2 x 800 W sous 4 ohms

Les amplificateurs de la série XLI permettent d'accéder à la célèbre qualité d'amplification Crown pour un budget extrêmement raisonnable. Disponible sous quatre modèles identiques, à l'exception de leur puissance et de leur poids, la série XLI est idéale pour l'amplification de systèmes de sonorisation fixes ou mobiles.

Ils disposent sur le panneau arrière d'entrées symétriques sur connecteurs XLR et RCA, d'un commutateur de mode stéréo, parallèle ou bridgé mono et de sorties sur connecteurs Speakon et borniers. Sur le panneau avant, les réglages de volume sont complétés par des indicateurs led pour la mise en service, la mise en protection, la présence de signal et la saturation. Le refroidissement s'effectue par une ventilation d'air forcée et la sécurité par des circuits de protection en sortie contre l'absence de charge, les court-circuits, les interférences radio et les impulsions de mise en et hors tension.

? Mode stéréo, parallèlle, bridgé mono
? Sensibilité d?entrée commutable : 0.775V, 1.4V
? Entrées sur connecteurs RCA et XLR
? Sorties sur connecteurs Speakon® et borniers
? 6 leds de statut : présence signal, clip et protection pour chaque canal
? Protection à la mise en service, contre les court-circuits et les interférences radio

Puissance 4 Ohms : 2 x 800 W

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Puissance 8 Ohms : 2 x 520 W
Puissance 8 Ohms bridgé : 1600 W
Rapport Signal/Bruit : > 100 dBA
Puissance maxi en Watts au taux de distorsion harmonique totale indiqué : 1 kHz, 0,5% DHT.
Taille en U : 2U
Dimensions : 48,3 x 8,9 x 38,6 cm
Poids : 15,2 kg

Packaging :			
Dimensions produit :	315mm X 483mm	Poids : 14Kg	
			Données non contractuelles