

XSW 2-835-B Sennheiser Micro main sans fil avec récepteur HF bande B

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	XSW-2-835-B
-------	-------------



XSW 2-835-B Sennheiser Micro main sans fil avec récepteur HF bande B

XSW 2-835-B Sennheiser Micro main sans fil avec récepteur HF bande B

Ensemble micro main avec :

- 1 récepteur EM-XSW 2
- 1 émetteur Main avec capsule 835
- 1 alimentation électrique NT 12-5 CW
- 2 piles AA 1 kit de montage en rack
- 1 pochette
- Mode d'emploi

Caractéristiques :

- Autonomie : Environ 10 heures
- Alimentation électrique : 2 piles AA, 1,5 V
- Encombrement : ABS robuste
- Réponse en fréquence BF : 50 à 16 000 Hz
- Microphone : Cardioïde dynamique 835



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Réponse en fréquence : 50 à 16 000 Hz (-3 dB)
Distorsion harmonique totale (DHT) : ? 0.9%
Directivité : Cardioïde
Rapport signal/bruit (S/B) : ? 103 dBA
Puissance de sortie HF : 10 mW
Bande passante commutable : Jusqu'à 24 MHz
Modulation : FM large bande
Tension de fonctionnement : Prise jack 6,35 mm (asymétrique) : +6 dBu, prise XLR (symétrique) : +12 dBu
Réception en diversité : True diversity
Fréquence : 8 banques de fréquences, chacune avec jusqu'à 12 canaux pré-réglés en usine
Plage de fréquences B: 614-638 MHz,
Sensibilité : < 3 ?V à 52 dB(A)rms de rapport S/B
Accord silencieux : Réglable de 3 dB?V à 28 dB?V (au moyen du signal pilote)
Synchronisation : 2,4 GHz, OQPSK basse puissance (active uniquement pendant la synchronisation)
Adjustment Range Transmitter : 0 à -30 dB, réglable par paliers de 10 dB
Audio adjustment range : 40 dB, réglable par paliers de 5 dB
Line / Mic level : 20 dB, commutable
Plage de températures : Fonctionnement : 0°C à +40°C, Stockage : -20°C à +70°C
Principe du récepteur : Superhétérodyne double
Dimensions : environ 71 x 96 x 28 mm
Poids : environ 95 g

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles