

Détecteur Zublin swiss garde présence UP 2 canaux

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	ZU25070
Alimentation :	Secteur Français



Détecteur Zublin swiss garde présence UP 2 canaux

Détecteur Zublin swiss garde présence UP 2 canaux

Swiss Garde 360 Présence UP 2 canaux

- ? Deux canaux indépendants pour l'éclairage et CVC
- ? Utilisation en mode automatique ou semi-automatique
- ? Idéal pour bureaux, salles de classe et de conférence etc.

Données techniques

Tension nominale: 230 V / 50 Hz

Puissance relais 1: 2300 W / 10 A charge ohmique (cos ? 1,0)

1150 VA / 5 A charge inductive (cos ? 0,5)

ballast électronique simple: 30x 18 W, 25x 36 W ou 20x 58 W max.

ballast électronique double: 20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W) ou 10x (2x 58 W) max.

Relais 2: libre de potentiel, max. 5 A 230 V / AC ou 30 V / DC

Angle de détection: 360°

Portée: env. Ø 16 m pour une hauteur de 3 m, env. Ø 7 m présence

Hauteur de montage: env. 2?8 m

Réglage crépusculaire: 5?1000 lx

(ou valeur lux actuelle par télécommande)



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Tempo. relais 1: impulsion courte (env. 1 s), test, 10 s, 2?30 min

Tempo relais 2: impulsion courte (env. 1 s), 10 s, 1, 2?30 min

Protection: IP20 montage intérieur, classe II, CE

Température: -20 à +40 °C

Dimensions:

SG 360 Présence AP 2 canaux: 86x86x75 mm (partie visible)

SG 360 Présence UP 2 canaux: 86x86x35 mm (partie visible)

SG 360 Présence AP RA 2 canaux: Ø 102x75 mm (partie visible)

SG 360 Présence UP RA 2 canaux: Ø 102x35 mm (partie visible)

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		